

Minima T° esercizio - Minimum Working T°

+3 °C

Opzioni - Options



Supporto - Stand (H 820 mm)




Finitura esterna AISI 304
External finishing AISI 304

Caratteristiche - Features

Alimentazione Elettrica Power supply	400V/3N/50HZ
Capacità Vasca Tank Capacity (litri - liters)	200
Produzione oraria Production per hour (litri - liters) (*)	130
Larghezza esterna External Width	730 mm
Altezza esterna External Height	1540 mm
Profondità External Depth	645 mm
Compressore Compressor	HERMETICS
Potenza Frigorifera Refrigeration Power (-10°C/+40°C)	2309 W
Fluido refrigerante Refrigeration Fluid	1300 g R452A
Potenza Assorbita Absorbed power (W / I max)	1700 W / 5,5 A
Evaporatore Evaporator	AISI 304
Prevalenza Pompa mandata Prevalence pump discharge	H max 38 m (0.38 m ³ /h) H min 5 m (2,4 m ³ /h)
Max Temperatura ingresso acqua Max T° Water inlet	30°C
Peso Netto/Lordo Net/ Gross Weight	155 / 165 kg
Dati spedizione Shipping Data	760 mm x 670 mm x 1820 mm

(*) Da +18°C a +3°C con temperatura ambiente +30°C - From +18°C to +3°C with room temperature +30°C



- A** Scarico Acqua - Water Discharge (1" 1/4) **C** Alimentazione elettrica - Electrical Supply
- B** Entrata Acqua - Water Inlet (3/4 ") **D** Uscita Acqua refrigerata - Outlet Water cooled (1")

NOTE

Manuale - modello senza pompa non adatto alla connessione con dosatore/miscelatore
Manual - model without outlet pump not suitable for connection to a water doser/mixer

Automatico - modello con pompa e autoclave
Automatic - model with pump and autoclave